

## FICHA TÉCNICA

# L200 TRITON SPORT HPE

## DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	5300
LARGURA (MM)	1820
ALTURA (MM)	1795
ENTRE-EIXOS (MM)	3000
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1520
BITOLA TRASEIRA (MM)	1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	220
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	1940
CARGA ÚTIL (KG)	1020
PESO BRUTO TOTAL (KG)	2960
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	2300
LUGARES	5

## DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA

COMPRIMENTO (MM)	1520
LARGURA (MM)	1470
ALTURA (MM)	475

## PERFORMANCE

ÂNGULO DE ENTRADA	32°
ÂNGULO DE RAMPA	25°
ÂNGULO DE SAÍDA	23°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA	35° = 70 %

## MOTOR

CÓDIGO	4N15
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDINAL / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC
CILINDRADA (CM³)	2442
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	86,0 X 105,1
TAXA DE COMPRESSÃO	15,5 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	190 @ 3500
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	43,9 @ 2500
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	76
RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/CV)	10,21

## TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V6AWH
TIPO	AUTOMÁTICA, 6 MARCHAS
RELAÇÕES DE MARCHA	1ª - 3,600
	2ª - 2,090
	3ª - 1,488
	4ª - 1,000
	5ª - 0,687
	6ª - 0,580
REDUÇÃO FINAL	RÉ - 3,732 4,272

## TRAÇÃO

DENOMINAÇÃO	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT
CARACTERÍSTICAS	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - NORMAL	1,000
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - REDUZIDA	2,566

## DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,9

## SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS

## FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 16"
TRASEIRO	TAMBOR

## RODAS E PNEUS

RODAS	LIGA LEVE 18" X 7,5"
PNEUS	265/60 R18