



**L200 TRITON**

## CONTEÚDO

Versão	Outdoor AT	Savana AT	Savana MT	GLX
1 Motor 3.2 L diesel DI-D de 180cv	X	X	X	X
2 Rack de teto parcial na cor preta	X	-	-	-
3 Faróis multi refletores com máscara negra	X	-	-	-
4 Transmissão automática de 5 velocidades com Sport Mode	X	X	-	-
5 Suspensão SDS com movimentação controlada de carroceria	X	X	X	X
6 Freios ABS com EBD e BAS	X	X	X	X
7 Tanque de 90 litros. Performance em longas distâncias	X	X	X	X
8 Melhor raio de giro da categoria: 5,9 metros	X	X	X	X
Multimídia com tela touchscreen capacitiva de 6,75", comando de voz, rádio FM 18 memórias / AM 12 memórias, Áudio Player MP3, VMW, Vídeo Player MP4 <sup>1</sup> , RMVB <sup>1</sup> , Bluetooth <sup>®</sup> com áudio streaming, entrada USB/iPod <sup>®</sup>	X	X	X	-
Tração 4x4 Easy Select	X	X	X	X
Amortecedores Full Displacement	X	X	X	X
Brake light integrado na tampa da caçamba	X	X	X	X
Farol de neblina dianteiro	X	X	X	-
Pára-choque de impulsão na cor grafite	X	X	X	-
Espelhos retrovisores elétricos com luz indicadora de direção	X	X	-	-
6 ganchos internos na caçamba	X	X	X	X
2 ganchos para reboque dianteiro	X	X	X	X
Ar condicionado automático	X	X	X	-
Banco do motorista com ajuste de altura	X	X	X	X
Capas de neoprene para revestimento dos bancos	-	X	X	-
Maçanetas internas cromadas	X	X	X	-
Piloto automático	X	X	-	-
Volante revestido em couro com ajuste de altura	X	X	X	X
Comandos de áudio e do piloto automático no volante	X	X	X <sup>2</sup>	-
Airbag duplo motorista e passageiro	X	X	X	X
Diferencial traseiro LSD híbrido	X	X	X	-
Travamento automático das portas por velocidade	X	X	X	-
Rodas de liga leve aro 16"	X	X	-	X
Rodas em aço aro 16"	-	-	X	-
Pacote antirruído	X	X	X	X
Manopla do câmbio e alavanca de transferência revestidas de couro	X	X	X	-

<sup>1</sup> funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado. <sup>2</sup> versão MT possui apenas controle de áudio no volante.



# MITSUBISHI L200 TRITON

Quem acredita que força e robustez não podem andar juntas com modernidade, conforto e segurança, nunca esteve a bordo de uma L200 Triton, a cabine dupla que ousou e rompeu com a tradição das caminhonetes. Como um legítimo Mitsubishi, ela enfrenta diversos obstáculos e faz com que você viva o verdadeiro espírito 4x4, mas sem abrir mão de tecnologia, conforto e design moderno. Com diferentes modelos à disposição, a família L200 Triton oferece versatilidade e atende diferentes necessidades, seja para uso comercial ou particular.

## FICHA TÉCNICA

Versão		Outdoor A/T 3.2 L Diesel	Savana A/T 3.2 L Diesel	Savana M/T 3.2 L Diesel	GLX M/T 3.2 L Diesel	
Dimensões	Comprimento	mm	5.165	5.165	5.165	5.295
	Largura	mm	1.800	1.800	1.800	1.750
	Altura	mm	1.780	1.880	1.880	1.760
	Entre-eixos	mm	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515	1.520 / 1.515	1.520 / 1.515	1.520 / 1.515
	Altura livre do solo	mm	220	220	220	210
	Peso em ordem de marcha	kg	1.950	1.950	1.940	1.940
	Carga útil	kg	1.000	1.000	1.010	1.010
	Peso bruto total	kg	2.950	2.950	2.950	2.950
	Capacidade de reboque (sem / com freio)	kg	750 / 2.300	750 / 2.300	750 / 2.300	750 / 2.300
	Lugares		5	5	5	5
	Performance	Ângulo de entrada		39°	39°	39°
Ângulo de rampa			27°	27°	27°	27°
Ângulo de saída			26°	26°	26°	23°
Capacidade de subida de rampa			35° = 70%	35° = 70%	35° = 70%	35° = 70%
Motor	Código		4M41 DI-D Common-Rail	4M41 DI-D Common-Rail	4M41 DI-D Common-Rail	4M41 DI-D Common-Rail
	Disposição e combustível		longitudinal / diesel	longitudinal / diesel	longitudinal / diesel	longitudinal / diesel
	Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / DOHC
	Cilindrada	cm <sup>3</sup>	3.200	3.200	3.200	3.200
	Diâmetro x curso	mm x mm	98,5 x 105,0	98,5 x 105,0	98,5 x 105,0	98,5 x 105,0
	Taxa de compressão		17,0 : 1	17,0 : 1	17,0 : 1	17,0 : 1
	Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler
	Potência máxima	CV @ rpm	180 @ 3.500	180 @ 3.500	180 @ 3.500	180 @ 3.500
	Torque máximo	kgf.m @ rpm	38,0 @ 2.000	38,0 @ 2.000	38,0 @ 2.000	38,0 @ 2.000
	Tanque de combustível	litros	90	90	90	90
Transmissão	Código		V5A5A	V5A5A	V5MB1	V5MB1
	Tipo		Automática, 5 marchas	Automática, 5 marchas	Manual, 5 marchas	Manual, 5 marchas
	Relações de marcha	1 <sup>a</sup>	3.789	3.789	4.313	4.313
		2 <sup>a</sup>	2.057	2.057	2.330	2.330
		3 <sup>a</sup>	1.421	1.421	1.436	1.436
		4 <sup>a</sup>	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 <sup>a</sup>	0.731	0.731	0.788	0.788
		Ré	3.865	3.865	4.220	4.220
	Redução final		3.917	3.917	4.100	3.917
Tração	Denominação		Caixa de transferência Easy Select	Caixa de transferência Easy Select	Caixa de transferência Easy Select	Caixa de transferência Easy Select
	Características		Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h
	Opções de acoplamento		2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida
	Relações de transferência (normal / reduzida)		1.000 / 1.900	1.000 / 1.900	1.000 / 1.900	1.000 / 1.900
Direção	Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
	Raio mínimo de giro	m	5,9	5,9	5,9	5,9
Suspensão	Dianteira			Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora		
	Traseira			Eixo rígido, molas Semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados		
Freios	Dianteiro		Disco ventilado 16"	Disco ventilado 16"	Disco ventilado 16"	
	Traseiro		Tambor	Tambor	Tambor	
Rodas e pneus	Rodas (material e medidas)		Liga leve 16" x 7"	Liga leve 16" x 7"	Aço 16" x 7"	Liga leve 16" x 6"
	Pneus (medidas)		265/70 R16	255/70 R16	255/70 R16	225/75 R16



O pneu oficial da Mitsubishi



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes



Proposta comercial:

Empty box for commercial proposal.



**MITSUBISHI  
MOTORS**

Drive your Ambition

**DESCUBRA MAIS EM WWW.L200TRITON.COM.BR**

**www.mitsubishimotors.com.br | sac 0800 702 0404**

**MIT4YOU**

[mit4you.com.br](http://mit4you.com.br)



[mitrevisaoprogramada.com.br](http://mitrevisaoprogramada.com.br)



[mitralis.com.br](http://mitralis.com.br)



[mitrevista.com.br](http://mitrevista.com.br)



[facebook.com/mundomit](https://facebook.com/mundomit)



[twitter.com/nacaomitsubishi](https://twitter.com/nacaomitsubishi)



[youtube.com/mitsubishimotors](https://youtube.com/mitsubishimotors)



[@mundomit](https://instagram.com/mundomit)



CWMMK4893

Folder dos veículos L200 Triton Outdoor Diesel AT, L200 Triton GLX e L200 Triton Savana, ano 2017 / modelo 2018. Válido até 31/03/2018.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.

Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura Mit Assistance de um ano,

de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens ilustrativas.

No trânsito, a vida vem primeiro.

